

Ficha Técnica: Control de accesos AX1



Código
250 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



App: Tock Lock



Resistente a la intemperie

Diseñado para resistir lluvia y rayos solares.



Versátil

Compatible con cerraduras tanto electromecánicas como magnéticas.

Material

- Aleación de Aluminio

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (añadiendo gateway)

Batería y consumo

- Fuente 12 V DC
- Consumo de corriente en operación: <math><180\text{mA}</math>
- Consumo de corriente stand by: <math><45\mu\text{A}</math>


Rangos de temperatura y humedad

- -10°C A 55°C de temperatura
- 5% a 95% de humedad
- Resistencia IP66

Características generales

- **Bloqueo por tiempo:** el control de accesos activará automáticamente el cierre de la cerradura transcurridos 5 segundos (o el tiempo configurado)
- **Adaptable:** Este control de accesos es compatible con diversos sistemas de apertura, incluyendo cerraduras electromagnéticas (de imán), cerraduras electromecánicas, contra chapas eléctricas y mecanismos de acceso vehicular como portones automáticos.


Compatibles con múltiples sistemas de accesos



Cerradura
Electromecánica



Electroimán



Contra chapa
eléctrica



Portones y acceso
vehicular