

Ficha Técnica: TLX09



Huella
100 Usuarios



Código
250 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



App: Tock Lock



Contrachapa a cristal:
 Altura: 17 cm
 Ancho: 3.5 cm
 Profundidad: 7 cm



Contrachapa a marco:
 Altura: 12 cm
 Ancho: 3 cm
 Profundidad: 0.3 cm



Contrachapa dual para **crystal, madera, metal, aluminio o muro**

Material

- Aleación metálica y plástico ABS

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (opcional añadiendo Gateway)

Batería y consumo

- 4 Baterías AA (Alcalinas, **NO RECARGABLES**)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: **<4.6V**
- Consumo de corriente en operación: **<280mA**
- Consumo de corriente stand by: **<50uA**

Puerto de emergencia

- Micro USB 5V

Rangos de temperatura y humedad

- -20°C A 60°C de temperatura
- 20% a 93% de humedad
- Resistencia IP65

Funciones

- **Apertura interna manual:** Para accionar el cerrojo por la parte interna, solo se debe girar la perilla.
- **Versátil:** Compatible con puertas corredizas o abatibles de cristal templado.
- **Bloqueo automático:** El cerrojo se accionará automáticamente al cerrar la puerta.

0.8 - 1.4 cm

Espesor

Apta para puertas de cristal templado cuyo grosor esté dentro de este rango.



Área segura



Ideal para **puertas de cristal templado.**