

Ficha Técnica: TLX11



Aplicación
Tock Lock



Huella
100 Usuarios



Código
250 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



Llave física
2 unidades

Material

- Aleación metálica | Plástico ABS

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (opcional añadiendo Gateway)

Batería y consumo

- 4 Baterías AA (Alcalinas)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: <4.6V
- Consumo de corriente en operación: <200mA
- Consumo de corriente stand by: <65uA

Puerto de emergencia

- Tipo-C 5V
- 2 Llaves físicas

Rangos de temperatura y humedad

- -25°C A 60°C de temperatura
- 20% a 90% de humedad
- Resistencia IP65 - Uso en interiores o zonas protegidas.

Funciones


- **Bloqueo de manija:** La manija externa queda inhabilitada después de abrir, evitando que alguien más pueda manipularla o acceder desde fuera.
- **Botón de salida:** Para abrir la puerta desde dentro, es necesario presionarlo mientras bajas la manija. Sin esta acción, la manija se mueve, pero el cerrojo no se abre.
- **Montaje sencillo:** Se instala fácilmente en puertas estándar, ideal para reemplazar una cerradura tradicional sin complicaciones.

Medidas del producto

Paneles:



Cerrojo:



Puertas compatibles

Ideal para puertas principales bajo techo o protegidas. Está diseñado para reemplazar fácilmente una cerradura estándar de pomo o manija, utilizando la misma preparación de la puerta.

Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 3.5 a 5 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas



Área de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.



Botón de salida

Para abrir la puerta desde dentro, es necesario presionarlo mientras bajas la manija. Sin esta acción, la manija se mueve pero el cerrojo no se abre.

