

Ficha Técnica: TLX20 PLUS



Huella
100 Usuarios



Código
250 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



Llave física
2 unidades



Aplicación móvil
Tock Lock

Material

- Aleación metálica | Plástico ABS | Acrílico

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (opcional añadiendo Gateway)

Batería y consumo

- 8 Baterías AA (Alcalinas, **NO RECARGABLES**)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: < 4.8V
- Consumo de corriente en operación: < 500mA
- Consumo de corriente stand by: < 50uA

Puerto de emergencia

- Tipo-C 5V
- 2 Llaves físicas

Rangos de temperatura y humedad

- -20°C A 50°C de temperatura
- 10% a 95% de humedad
- Resistencia IP65

Funciones

- **Orientación:** La manija puede ajustarse para apertura izquierda o derecha.
- **Bloqueo manual:** Manija de cierre manual, al accionarla hacia arriba se activarán los pasadores.
- **Switch de seguridad interior:** Incluye un interruptor que permite bloquear o habilitar la apertura desde el interior, ayudando a evitar aperturas accidentales por parte de niños o mascotas.

Medidas del producto

Paneles:



Cerrojo:

Medidas
 Altura: 27 cm
 Ancho: 2.4 cm
 Profundidad: 9.2 cm



Puertas compatibles

Diseñada para puertas principales residenciales. Ofrece un cerrojo de mayor seguridad y permite reemplazar cerraduras tradicionales aprovechando la preparación de la puerta.

Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 4 a 9 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas



Área de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.



Botón de salida

Switch de seguridad que permite bloquear la apertura desde el interior, ayudando a evitar que niños o mascotas abran la puerta por accidente.

