

Ficha Técnica: Tock Lite



Aplicación
Tock Lock



Llave física
2 unidades



Código
250 Usuarios

Material

- Aleación metálica | Plástico ABS

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Tiempo de reacción de < 1 segundo

Batería y consumo

- 4 Baterías AA (Alcalinas)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: <4.8V
- Consumo de corriente en operación: <280mA
- Consumo de corriente stand by: <50uA

Puerto de emergencia

- Tipo-C 5V
- 2 Llaves físicas

Rangos de temperatura y humedad

- -20°C A 55°C de temperatura
- 20% a 93% de humedad
- Resistencia IP55

Funciones


- **Bloqueo manual:** El sistema permite cerrar manualmente desde el interior girando la perilla, lo que acciona el cerrojo de inmediato. En el exterior, basta con presionar la tecla bloqueo para activar el bloqueo de forma rápida y segura.
- **Apertura automática:** Cuenta con un sistema motorizado que acciona el cerrojo automáticamente al desbloquear.

Medidas del producto

Paneles:



Cerrojo:



Puertas compatibles

Ideal para puertas principales. Se recomienda su instalación como complemento de una cerradura de pomo o manija con pestillo, brindando mayor seguridad y funcionalidad.

Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 3.5 a 5 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas



Área de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.



Apertura automática

Cuenta con un sistema motorizado que acciona el cerrojo automáticamente al desbloquear.

