

Ficha Técnica: Tock R1



Huella
100 Usuarios



Código
250 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



Llave física
2 unidades



App: Tock Lock

Medidas del producto

Paneles:



Externo:
Altura: 18.7 cm
Ancho: 7 cm
Profundidad: 2 cm



Interno:
Altura: 8.3 cm
Ancho: 16.2 cm
Profundidad: 3.8 cm

Material

- Aleación metálica | Plástico ABS

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (opcional añadiendo Gateway)

Batería y consumo

- 4 Baterías AA (Alcalinas)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: <4.8V
- Consumo de corriente en operación: <280mA
- Consumo de corriente stand by: <50uA

Puerto de emergencia

- Tipo-C 5V
- 2 Llaves físicas

Rangos de temperatura y humedad

- -20°C A 55°C de temperatura
- 20% a 93% de humedad
- Resistencia IP55

Funciones

- **Bloqueo manual:** El sistema permite cerrar manualmente desde el interior girando la perilla, lo que acciona el cerrojo de inmediato. En el exterior, basta con presionar la tecla bloqueo para activar el bloqueo de forma rápida y segura.
- **Apertura y bloqueo automático:** Cuenta con un sistema motorizado que acciona el cerrojo automáticamente al desbloquear. Sensor integrado para cierre automático.

Puertas compatibles

Ideal para puertas principales. Se recomienda su instalación como complemento de una cerradura de pomo o manija con pestillo, brindando mayor seguridad y funcionalidad.

Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 2.5 a 5 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas




Área de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.



Exterior



Interior

Apertura automática

Cuenta con un sistema motorizado que acciona el cerrojo automáticamente. Sensor integrado de cierre automático.

