

# Ficha Técnica: Tock R1



## Material

- Aleación metálica | Plástico ABS

## Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- WiFi (opcional añadiendo Gateway)

## Batería y consumo

- 4 Baterías AA (Alcalinas)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: <4.8V
- Consumo de corriente en operación: <280mA
- Consumo de corriente stand by: <50uA

## Puerto de emergencia

- Tipo-C 5V
- 2 Llaves físicas

## Rangos de temperatura y humedad

- -20°C A 55°C de temperatura
- 20% a 93% de humedad
- Resistencia IP55

## Funciones

- **Bloqueo manual:** El sistema permite cerrar manualmente desde el interior girando la perilla, lo que acciona el cerrojo de inmediato. En el exterior, basta con presionar la tecla bloqueo para activar el bloqueo de forma rápida y segura.
- **Apertura y bloqueo automático:** Cuenta con un sistema motorizado que acciona el cerrojo automáticamente al desbloquear. Sensor integrado para cierre automático.

## Medidas del producto

### Paneles:



#### Externo:

Altura: 18.7 cm  
Ancho: 7 cm  
Profundidad: 2 cm



#### Interno:

Altura: 8.3 cm  
Ancho: 16.2 cm  
Profundidad: 3.8 cm



App: Tock Lock

## Puertas compatibles

Ideal para puertas principales. Se recomienda su instalación como complemento de una cerradura de pomo o manija con pestillo, brindando mayor seguridad y funcionalidad.


## Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 2.5 a 5 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas



## Área de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.



## Apertura automática

Cuenta con un sistema motorizado que acciona el cerrojo automáticamente. Sensor integrado de cierre automático.

